

# **DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/BLOCZEK FUNDAMENTOWY B-15/14/2021/GR**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**JADAR/BLOCZEK FUNDAMENTOWY B-15/14/2018/GR**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**W ścianach, słupach i ścianach działowych zewnętrznych i wewnętrznych,  
przenoszących obciążenia i nieprzenoszących obciążeń zabezpieczonych przed  
penetracją wody (np. grubą warstwą odpowiedniej zaprawy, odpowiednią wykładziną)**

3. Producent:

**JADAR Sp. z o.o., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+**

5. Norma zharmonizowana: **EN 771-3:2011+A1:2015**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **ZAKŁAD CERTYFIKACJI „CERTBUD”  
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310.**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                                          | Właściwości użytkowe                                                                                                                     | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wymiary i odchyłki wymiarów:</b><br>Długość<br>Szerokość<br>Wysokość<br>Kategoria odchyłek                                                       | 380 mm<br>240 mm<br>140mm<br>D1                                                                                                          | EN 771-3:2011+A1:2015                  |
| <b>Kształt i budowa</b>                                                                                                                             | Element w kształcie prostopadłościanu o gładkich powierzchniach i budowie zwartej                                                        |                                        |
| <b>Wytrzymałość na ściskanie</b>                                                                                                                    | Wytrzymałość charakterystyczna $\geq 15\text{N/mm}^2$ prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria I                                  |                                        |
| <b>Stabilność wymiarów:</b><br>rozszerzalność pod wpływem wilgoci                                                                                   | $\leq 0,13\text{ mm/m}$                                                                                                                  |                                        |
| <b>Wytrzymałość spoiny:</b><br>-wytrzymałość na ścinanie spoiny<br>-wytrzymałość na zginanie spoiny                                                 | $0,15\text{N/mm}^2$ wartość ustalona zgodnie z PN-EN 998-2:2016-12<br>NPD                                                                |                                        |
| <b>Absorpcja wody</b>                                                                                                                               | Nie ekspozować na zewnątrz                                                                                                               |                                        |
| <b>Przepuszczalności pary wodnej:</b><br>współczynnik dyfuzji pary wodnej                                                                           | $\mu=5/15$                                                                                                                               |                                        |
| <b>Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:</b><br>-gęstość brutto w stanie suchym<br>-kształt i budowa<br>-wymiary i odchyłki wymiarów | $2100\text{ [kg/m}^3] \pm 10\%$<br>jak wyżej<br>jak wyżej                                                                                |                                        |
| <b>Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie</b>                                                                                       | Nie ekspozować na zewnątrz                                                                                                               |                                        |
| <b>Opór cieplny</b><br>– ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła                                                                              | $1,30\text{ [W/m}^2\text{K]} (\lambda_{10,\text{dry,unit}})$<br>określono według modelu S1<br>wartość ustalona zgodnie z PN-EN 1745:2012 |                                        |
| <b>Substancje niebezpieczne</b>                                                                                                                     | NPD                                                                                                                                      |                                        |
| <b>Reakcja na ogień</b>                                                                                                                             | Euroklasa A1                                                                                                                             |                                        |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**JADAR sp. z o.o.**

**Piotr Chęć**  
V-CE PREZES

w Radom

dnia 28.12.2021r.