

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## NR JADAR/KOSTKA BRUKOWA/4/2025/GR

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
Kostka brukowa betonowa „JADAR 40” Nostalit, Holland, Bergamo, Nodica # 4cm
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Betonowa kostka brukowa
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz, np.: placów, parkingów, podjazdów (samochody do 3,5t) i ciągów ruchu pieszego.
4. Nazwa i adres producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
JADAR Sp. z o.o., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.  
Zakład produkcyjny: JADAR Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 29A, 05-600 Grójec.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska norma wyrobu:  
Nie dotyczy  
7b. Krajowa ocena techniczna:  
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0539 wydanie 3  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                                 | Uwagi                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Odchyłka od wymiarów nominalnych                                                           | -długość $\pm 2\text{mm}$<br>-szerokość $\pm 2\text{mm}$<br>-wysokość $\pm 3\text{mm}$                                           | Krajowa Ocena Techniczna<br>Nr IBDiM-KOT-2020/0539<br>wydanie 3 |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu                                              | $T_{sr} \geq 3,6 \text{ MPa}$<br>$T_i \geq 2,9 \text{ MPa}$                                                                      |                                                                 |
| Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających                          | Ubytek masy po badaniu:<br>-wartość średnia $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$<br>przy czym każdy pojedynczy wynik $< 1,5 \text{ kg/m}^2$ |                                                                 |
| Odporność na ścieranie                                                                     | $\leq 20 \text{ mm}$ lub<br>$\leq 18000/5000 \text{ mm}^3/\text{mm}^2$                                                           |                                                                 |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie                                                         | $\geq 50$                                                                                                                        |                                                                 |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejscowość i data:  
Radom 28.07.2025r.

**JADAR** Sp. z o.o.  
*Piotr Chęć*  
V-CE PREZES

W imieniu producenta podpisał(-a):