

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR JADAR/PUSTAKI TERMO/10,5/2021/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

JADAR/PUSTAKI TERMO/10,5/2018

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W ścianach działowych zewnętrznych i wewnętrznych, nieprzenoszących obciążeń zabezpieczonych przed penetracją wody (np. grubą warstwą odpowiedniej zaprawy, odpowiednią wykładziną).

3. Producent:

JADAR Sp. z o.o., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana: **EN 771-3:2011+A1:2015**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **ZAKŁAD CERTYFIKACJI „CERTBUD”**
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary i odchyłki wymiarów: Długość Szerokość Wysokość Kategoria odchyłek	500mm 105mm 240mm D1	EN 771-3:2011+A1:2015
Kształt i budowa	Element pionowo drażony, przekrój drażeń prostokątny z systemem wpusów i wypusów	
Wytrzymałość na ściskanie	Wytrzymałość charakterystyczna $\geq 2,5\text{N/mm}^2$ prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria I	
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci	$\leq 0,37 \text{ mm/m}$	
Wytrzymałość spoiny: -wytrzymałość na ścinanie spoiny -wytrzymałość na zginanie spoiny	$0,15\text{N/mm}^2$ wartość ustalona zgodnie z PN-EN 998-2:2016-12 NPD	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Absorpcja wody	Nie ekspozować na zewnątrz	
Przepuszczalność pary wodnej: współczynnik dyfuzji pary wodnej	$\mu=5/15$	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: -gęstość brutto w stanie suchym - kształt i budowa -wymiary i odchyłki wymiarów	$960 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$ Jak wyżej Jak wyżej	
Opór cieplny -ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10,\text{dry,unit}}=0,31 \text{ W/mK}$ (wartość tabelaryczna) $\pm 10\%$	
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie	Nie ekspozować na zewnątrz	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

JADAP Sp. z o.o.

Piotr Choc
V-CE PREZES

w Radom

dnia 28.12.2021r.