

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/PUSTAK TERIVA 3 STANDARD/2/2021

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/PUSTAK TERIVA 3 STANDARD/2/2018
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pustaki do zastosowania w systemach stropów gęstożebrowych TERIVA 4.0/1.
3. Producent:
JADAR Sp. z o.o. ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana: **EN 15037-2:2009+A1:2011**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **ZAKŁAD CERTYFIKACJI „CERTBUD”
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310.**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nośność	Klasa R1 Minimalna wytrzymałość charakterystyczna dla skoncentrowanych obciążeń: 1,5 kN	EN 15037-2:2009+A1:2011
Odporność na ogień	REI 60 przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cem.-wap. grubości 1,5 cm	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych	NPD	
Opór cieplny	Dla stropu Teriva 4,0/1 bez warstw wykończeniowych opór cieplny wynosi 0,37m ² *K/W	
Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem	≤ 0,40 mm/m	
Szczegóły konstrukcyjne	Właściwości geometryczne: Szerokość (520mm) Długość (240mm) Wysokość (210mm) Szerokość pióra (25mm) Głębokość pióra (42mm) Grubość ścianki (22mm) Grubość oparcia (63mm) Klasa N1 Tolerancje produkcyjne: Klasa T1	
Trwałość	Klasa ekspozycji X0	
Gęstość brutto w stanie suchym	1300 kg/m ³ ±10%	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

JADAF Sp. z o.o.

Piotr Chęć
V-CE PREZES

w Radom

dnia 28.12.2021r.