



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/PUSTAK TERIVA STANDARD/2/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**JADAR/PUSTAK TERIVA STANDARD/2/2018**

Element stropowy keramzytobetonowy    Pustaki stropowe (nie deklowane)  
TERIVA 4.0/1                      3-komorowy.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Pustaki do zastosowania w systemach stropowych gęstożebrowych TERIVA 4.0/1.**

3. Producent:

**JADAR Sp. z o.o. ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+**

5. Norma zharmonizowana: **EN 15037-2:2009+A1:2011**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **ZAKŁAD CERTYFIKACJI „CERTBUD”**

**JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310**, przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydał

**CERTYFIKAT ZKP WE NR 2310-CPR-Z221**

## 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                       | Właściwości użytkowe                                                                                                                                                                                                                             | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nośność                                                          | Klasa R1<br>Minimalna wytrzymałość charakterystyczna dla skoncentrowanych obciążeń:<br>1,5 kN                                                                                                                                                    | EN 15037-2:2009+A1:2011                |
| Odporność na ogień                                               | REI 60 przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cem.-wap. grubości 1,5 cm                                                                                                                                                                     |                                        |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych | NPD                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Opór cieplny                                                     | Dla stropu Teriva 4,0/1 bez warstw wykończeniowych opór cieplny wynosi<br>$0,37\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$                                                                                                                                 |                                        |
| Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem                   | $\leq 0,40\text{ mm}/\text{m}$                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Szczegóły konstrukcyjne                                          | Właściwości geometryczne:<br>Szerokość (520mm)<br>Długość (240mm)<br>Wysokość (210mm)<br>Szerokość pióra (25mm)<br>Głębokość pióra (42mm)<br>Grubość ścianki (22mm)<br>Grubość oparcia (63mm)<br>Klasa N1<br>Tolerancje produkcyjne:<br>Klasa T1 |                                        |
| Trwałość                                                         | Klasa ekspozycji X0                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Gęstość brutto w stanie suchym                                   | $1600\text{ kg}/\text{m}^3 \pm 10\%$                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Substancje niebezpieczne                                         | Nie zawiera                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Radom

 **JADAR** Sp. z o.o.

*Piotr Chęć*  
V-CE PREZES

dnia 25.08.2020r.