

# **DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

## **NR JADAR/PUSTAKI TERMO PLUS/7/2022**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**JADAR/PUSTAKI TERMO PLUS/7/2018**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**W ścianach działowych zewnętrznych i wewnętrznych, nieprzenoszących obciążeń zabezpieczonych przed penetracją wody (np. grubą warstwą odpowiedniej zaprawy, odpowiednią wykładziną).**

3. Producent:

**JADAR Sp. z o.o., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+**

5. Norma zharmonizowana: **EN 771-3:2011+A1:2015**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **ZAKŁAD CERTYFIKACJI „CERTBUD”**

**JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310**

## 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                                           | Właściwości użytkowe                                                                                     | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wymiary i odchyłki wymiarów:</b><br>Długość<br>Szerokość<br>Wysokość<br>Kategoria odchyłek                                                        | 500mm<br>70mm<br>240mm<br>D1                                                                             | EN 771-3:2011+A1:2015                  |
| <b>Kształt i budowa</b>                                                                                                                              | Element pionowo działony, przekrój drążen prostokątny z systemem wpusów i wypusów                        |                                        |
| <b>Wytrzymałość na ściskanie</b>                                                                                                                     | Wytrzymałość charakterystyczna $\geq 2,0\text{N/mm}^2$ prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria I |                                        |
| <b>Stabilność wymiarów:</b><br>rozszerzalność pod wpływem wilgoci                                                                                    | $\leq 0,61\text{ mm/m}$                                                                                  |                                        |
| <b>Wytrzymałość spoiny:</b><br>-wytrzymałość na ścinanie spoiny<br>-wytrzymałość na zginanie spoiny                                                  | $0,15\text{N/mm}^2$ wartość ustalona zgodnie z PN-EN 998-2:2016-12<br>NPD                                |                                        |
| <b>Reakcja na ogień</b>                                                                                                                              | Euroklasa A1                                                                                             |                                        |
| <b>Absorpcja wody</b>                                                                                                                                | Nie ekspozować na zewnątrz                                                                               |                                        |
| <b>Przepuszczalność pary wodnej:</b><br>współczynnik dyfuzji pary wodnej                                                                             | $\mu = 5/15$                                                                                             |                                        |
| <b>Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:</b><br>-gęstość brutto w stanie suchym<br>- kształt i budowa<br>-wymiary i odchyłki wymiarów | $800\text{ kg/m}^3 \pm 10\%$<br>Jak wyżej<br>Jak wyżej                                                   |                                        |
| <b>Opór cieplny</b><br>-ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła                                                                                | $\lambda_{10\text{ dry, min}} = 0,220\text{ W/mK}$<br>(wartość tabelaryczna) $\pm 10\%$                  |                                        |
| <b>Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie</b>                                                                                        | Nie ekspozować na zewnątrz                                                                               |                                        |
| <b>Substancje niebezpieczne</b>                                                                                                                      | NPD                                                                                                      |                                        |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

 **JADAR** Sp. z o.o.

*Piotr Chęć*  
V-CE PREZES

w Radom

dnia 20.09.2022r.