



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/PUSTAK TERIVA TERMO/1/2016/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

JADAR/PUSTAK TERIVA TERMO/1/2016/1

Element stropowy keramzytobetonowy Pustaki stropowe keramzytowe TERIVA 4.0/1
4-komorowy.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Pustaki do zastosowania w systemach stropów gęstożebrowych TERIVA 4.0/1.

3. Producent:

Przedsiębiorstwo JADAR Sp. z o.o. ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom.

Zakład produkcyjny: JADAR ul. W. Witosa 9, 26-640 Skaryszew.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana: **EN 15037-2:2009+A1:2011**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **ZAKŁAD CERTYFIKACJI „CERTBUD”**

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310, przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydał

CERTYFIKAT ZKP WE NR 2310-CPR-Z221

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nośność	Klasa R1 Minimalna wytrzymałość charakterystyczna dla skoncentrowanych obciążeń: 1,5 kN	EN 15037-2:2009+A1:2011
Odporność na ogień	REI 60 przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cem.-wap. grubości 1,5 cm	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych	NPD	
Opór cieplny	Dla stropu Teriva 4,0/1 bez warstw wykończeniowych opór cieplny wynosi $0,37\text{m}^2\text{K/W}$	
Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem	0,20 mm/m	
Szczegóły konstrukcyjne	Właściwości geometryczne: Szerokość (520mm) Długość (240mm) Wysokość (210mm) Szerokość pióra (25mm) Głębokość pióra (42mm) Grubość ścianki (22mm) Grubość oparcia (63mm) Klasa N1 Tolerancje produkcyjne: Klasa T1	
Trwałość	Klasa ekspozycji X0	
Gęstość brutto w stanie suchym	$760\text{ kg/m}^3 \pm 10\%$	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Nimniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Radom

 **JADAR** Sp. z o.o.
Piotr Chęć
V-CE PREZES

dnia 28.12.2016r.